

LÜKS SENTETİK BOYA

LUX HIGH GLOSS SYNTHETIC PAINT



**PARLAK VE YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜĞE SAHİP,
ALKİD REÇİNE ESASLI
SENTETİK SONKAT BOYADIR.**

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED TOPCOAT PAINT
WITH GLOSSY AND EXCELLENT HIDING POWER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Çelik konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahşap v.b. yapı elemanların iç ve dış yüzeylerinde sonkat parlak boya olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Süresi: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 14 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

All kinds of Interior and exterior wood , metal surfaces and mineral substrates, together with appropriate primer.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVARAGE

1 Liter of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 14-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

MAT SENTETİK BOYA

MAT SYNTHETIC PAINT



**ALKİD REÇİNE ESASLI, SİLİNEBİLİR NİTELİKTE
SENTETİK MAT İÇ CEPHE SON KAT BOYADIR.**

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED CLEANABLE
TOPCOAT PAINT WITH MAT AND EXCELLENT
HIDING POWER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, macun, alçıpan, sıva, beton, tuğla, çelik konstrüksiyonlar, ahşap v.b. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır. such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Süresi: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 15 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applicable as a protective and dcorative paint on interior and exterior surfaces of building elements such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVARAGE

1 kilo of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 15-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.