

YARI MAT SENTETİK BOYA

SEMİ GLOSS SYNTHETIC PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, macun, alçıpan, sıva, beton, tuğla, çelik konstrüksiyonlar, ahşap v.b. her türlü yapı elemanlarının iç interior and exterior surfaces of building elements ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır. such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 16 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applicable as a protective and dcorative paint on interior and exterior surfaces of building elements such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVERAGE

1 Liter of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 16-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



PARLAK VE YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜĞE SAHİP, ALKİD REÇİNE ESASLI SENTETİK SONKAT BOYADIR.

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED TOPCOAT PAINT WITH GLOSSY AND EXCELLENT HIDING POWER.

RAPİD SONKAT BOYA

RAPID INDUSTRIAL PRIMER

UYGULANACAK YÜZEYLER

Rapid hava kurumalı boyadır. Metal yüzeylere çok iyi yapışır. Çok hızlı kuruma yapar. Parlak ve dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Rapid endüstriyel son kat her türlü araç üstü ekipman ve tarım makineleri gibi çeşitli makine imalatları ile çelik konstrüksiyon metal yüzeyleri boyamada son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA SIRASINDA

Uygulanacak yüzeyler kirden arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmelidir. Uygulama için spray tabancası ve pistole kullanılabilir. Hava sıcaklığı min +5°C max +50°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı min +10 °C max +30°C olmalıdır. Relatif Nem <85 olmalıdır.

İNCELTME

Endüstriyel rapid tiner ile %20 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 13-15 dk
Montaj Kuruması: 2 saat
Tam Kuruma: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 10-12 m²/kg (50-60 mc. kuru film kalınlığı verecek şekilde)

AREA OF USE

Rapid air-drying paint. It has weather resistant. Displays excellent hiding power and adhesion to metal surface. It has fast drying. It has high gloss and weather resistant.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry. The old paints must be scraped and removed. It can be used with spray gun, pistole. Air temperature must be at min +10°C max +30°C temperature. Relative humidity must be <85%

THINNING (VOLUME)

20% with industrial thinner.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 13-15 minutes
Montage Drying: 2 Hours
Hard Drying: 24 Hours

COVERAGE

Approximately 10-12 m²/kg (50-60 mc single coat)



TEK BİLEŞENLİ, HIZLI YÜZEY KURUMASI YAPABİLEN, ALKİD REÇİNE ESASLI SON KAT BOYADIR.

ONE COMPENANT, FAST SURFACE DRYING, ALKID RESIN BASED AIR DRYING TOPCOAT PAINT.