

ISIYA DAYANIKLI BOYA (800 °C)

HEAT RESISTANT PAINT (800 °C)

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü metal yüzeyde; baca, soba ve egzoz borularında yüksek ısıya dayanım amaçlı güvenle kullanılır. 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan örtme gücü yüksek sonkat boyadır.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kurumasını tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Kimyasal kurumasını tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur.

İNCELTME

Tiner ile %5 -10 oranında inceltiniz

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saatte
Toz Tutmama: 10-20 dakika
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 m²(30-50 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir.

AREAS OF USE

Every kind of metal surface; chimney, stove and exhaust pipes can be used for the purpose of high temperature resistance. 800°C heat-resistant, high-strength cover that clings strongly to the surface applied topcoat.

APPLICATION

Direct metal or primed surfaces will be applied in two coats. After you apply the first coat second coat application within 1 hour or after completing chemical to dry. Chemical to dry, apply second floor without completing the paint film causes the wrinkle.

THINNING (VOLUME)

15-25 % to be thinned with thinner.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2-3 Hours
Dust Free: 10-20 minutes
Dry Hard: 24 hours

COVERAGE

1 kg of covers 10-12 sqm (30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.



SİLİKON REÇİNE ESASLI,
SICAKLIK DAYANIMI YÜKSEK BOYADIR.

SILICONE RESIN-BASED, HIGH-TEMPERATURE
RESISTANCE PAINT.

NANOMIX ANTİFİRE INTUMESCENT BOYA

NANOMIX ANTIFIRE INTUMESCENT PAINT

ÖZELLİKLERİ

Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir, yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. Su buharı geçirgendir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını engellemez. Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç dış yüzeylerde, beton, ahşap ve çelik yapılarda, çatılarda, yangın merdivenlerinde, yangın istenen tüm mekanlarda, okul, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında, alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda, bacalarda, termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda, askeri tesislerde kullanımı uygundur.

UYGULAMA

Uygulamadan önce yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Kullanmadan önce homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Fırça, rulo yada uygun bir püskürtücüyle yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Tam Kuruma: 12 saat

BOYANABİLEN ALAN

0.3-0.5 kg/m² alan boyanabilir.

PROPERTIES

And also it is applied on the surface by a layer of dry creates seamless. It has excellent flame retardant, fire swells and reacts instantly chemical surface that the temperature rise to critical. Water vapor permeable. Thanks to this property is applied to the surface to breathe. Wood, concrete, prefabricated steel buildings is extremely convenient for use.

AREAS OF USE

All kinds of plastered, painted and unpainted interior exterior surfaces, concrete, timber and steel structures, roofs, fire in the stairwell, nonflammable desired in all spaces, schools, kindergartens, hospitals, theaters and movie houses, drywall partitions and ceilings, in chimneys, thermal power plants and industrial buildings, factories, military facilities, it is appropriate to use.

APPLICATION

They must be clean and dry surface before applying. Oil, dirt, mud, would be eliminated, Shield of the items like particles should be cleaned. Before use should be mixed until homogeneous. Can be done with a suitable brush, roller or sprayer.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2 Hours
Totally Dry: 12 Hours

COVERAGE

0.3-0.5 kg/m² area can be painted



ÇELİK, BETONARME VE AHŞAP YAPILAR İÇİN
YANGINA DAYANIKLI OLMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ,
GENLEŞEREK YANGIN YALITIMINI SAĞLAYAN
INTUMESCENT YAPIDA YANGIN GECİKTİRİCİ,
SU BAZLI BOYADIR.

STEEL, REINFORCED CONCRETE AND WOODEN STRUCTURES
FOR FIRE-RESISTANT GLAZING THAT ALLOWS FOR IT TO BE
IMPROVED, EXPANDS FIRE ISOLATION THE INTUMESCENT
STRUCTURE FIRE RETARDANT, WATER-BASED PAINT.