

TRAVERTINE DEKORATİF BOYA

TRAVERTINE DECORATIVE PAINT



AKRİLİK KOPOLİMER REÇİNE ESASLI,
TRAVERTEN GÖRÜNÜMLÜ, MINERAL BAZLI,
DOĞAL DEKORATİF SIVADIR.

ACRYLIC COPOLYMER RESIN BASED,
MINERAL BASED, NATURAL,
ODOURLESS DECORATIVE PAINT
GIVING A TRAVERTINE LOOK TO THE SURFACE.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylerde traverten görünümü sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve nefes almasını sağlar. Uygulama esnasında ustanın maharetiyle istenen farklı dokudaki etkiler sağlayan bir malzemedir. Su bazlı olduğu için kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA

TRAVERTINE uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve tozlar temizlendikten sonra yüzey bozuklukları İÇ CEPHE MACUNU ile giderilir ve FODERA BIANCO ile astarlanır. Paslanmaz çelik mala ile uygulanır. İlk kat uygulama yapılır. En az 1 mm kalınlığında olmalıdır. Kuruduğu zaman düz bir yüzey elde etmek için ürüne basınç uygulanarak 2. Kat uygulanır. Parlak son kat elde etmek için yüzey kurumadan kuru çelik mala ile basınç uygulanır. Aletler kullanıldıktan sonra su ile temizlenmelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmasına gerek yoktur.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1.5-2 m² alan boyanır.

AREAS OF USE

It forms appearance of travertine on the surfaces to which it is applied because of its high water vapor permeability, it enables water vapor to be removed and the paint to breathe. It is a material which provides with desired effects in different patterns during application by the help of skills of laborer.

APPLICATION

After any kind of dirt, oil and dust on the surfaces where TRAVERTINE is to be applied are cleaned, surface defects are cleared by using INNER FACADE PASTE and surfaces having their old painting and those to be newly painted are primed with FODERA BIANCO. It is applied through stainless steel hoe. Primer paint is performed. It must be in the thickness of 1 mm at least. The second paint is applied by exerting pressure to the product in order to obtain a smooth surface when is dried. Pressure is exerted through dry steel hoe before the surface is dried so as to obtain bright top coat paint. Tools should be cleaned using water after they have been used.

THINNING (VOLUME)

It is ready to use, it isn't necessary for dilute.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2 hours
Dust free: 4-6 hours
Hard Drying: 24 Hours

COVERAGE

The total consumption is 1,5-2m²/kg on average in single layer by depending on surface smoothness, absorbance and application method.

VELATURA DEKORATİF BOYA

VELATURA DECORATIVE PAINT



ÖZEL AKRİLİK REÇİNELERİN KARIŞIMINDAN
OLUŞAN, BOYA KIVAMINDA, İÇERDİĞİ SEDEF PİGMENTLER
SAYESİNDE, IŞIĞA VE BAKIŞ AÇISINA GÖRE DEĞİŞEN
RENKLİ VE PARLAK DEKORATİF AMAÇLI BİR
İÇ CEPHE BOYA SİSTEMİDİR.

IT IS AN INTERIOR WALL PAINTING SYSTEM, CONSISTING OF THE
MIXTURE OF SPECIAL ACRYLIC RESINS AND IN THE CONSISTENCE
OF PAINT AND HAVING CHANGING COLORS ACCORDING TO THE LIGHT
AND POINT OF VIEW DUE TO NACRE PIGMENTS IN ITS CONTENT AND
INTENDED FOR BRIGHT DECORATIVE PURPOSES.

ÖZELLİKLERİ

Işıktaki farklı, gölgede farklı etkiler meydana getirir. İçerdiği sedefler parlak ve janjanlı renk efekti verir. Yüksek silinebilirlik özelliğine sahiptir. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve nefes almasını sağlar.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra yüzey bozuklukları var ise İÇ CEPHE MACUNU ile düzeltilmeli ve FODERA BIANCO ile astarlanmalıdır. Uygulama öncesinde DEKORATIVE BASE hacmen en fazla %20-25 temiz su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye iki kat uygulanır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir. VELATURA, FODERA BIANCO uygulamasının tam kuruması sonrası pösteki rulo veya yassı fırça ile seçilen renkte yüzeye homojen bir şekilde uygulanır ve hemen arkasından istenilen efektte uygun seçilmiş özel efekt verici tamponu ile desen ve görüntü oluşturulur uygulama sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5°C 'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamada kullanılan el aletleri uygulama sonrası temizlenmelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmasına gerek yoktur.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1.5-2 m² alan boyanır.

AREA OF USE

It creates various effects under light and in shade. Nacres in its content lead to bright and vivid color effects. It has a feature of high sponge ability.

APPLICATION

After any kind of dirt, oil, swelled painting and dust on the surfaces onto which application is to be performed have been cleaned, if there exist any defects on the surface, they should be smoothed by the help of INNER FACADE PASTE and primed through FODERA BIANCO. DEKORATIVE BASE is volumetrically diluted through clean water at the rate of 20-25% prior to the application and applied to surface as 2 layers by means of a brush or roller. There must be a waiting period of 4 hours at least between the layers. After the applications of VELATURA and DEKORATIVE BASE has been completely dried, it is homogeneously applied to the surface in any color chosen by means of pelt roller or flat brush and right after this, figures and appearance are formed by the help of a special effect maker buffer chosen in accordance with the desired effect. It should be paid attention that the surface onto which the application is to be performed and the ambient should not be under +5 °C during the application and for the subsequent 24 hours.

THINNING (VOLUME)

It is ready to use, it isn't necessary for dilute.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch Drying: 1-2 hours
Dust free: 4-6 hours
Hard Drying: 24 Hours

COVERAGE

The total consumption is 1,5-2m²/kg on average in single layer by depending on surface smoothness, absorbance and application method.