

HAMMERTON BOYA

HAMMERTON PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Renk kalıcılığı ve örtücülüğü iyidir. Çabuk kurur ve metal yüzeylere yapışması yüksektir. Genel metal sanayinde, çelik yüzeylerde, her türlü makine aksamı tarım ev ve bahçe aletlerinde parlak ve kuvvetli bir direncin yanında dekoratif bir görünümde elde etmek için kullanılır.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır.

İNCELTME

%15-20 oranında Hammerton tinerle inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Toz tutmama: 10-20 dakika
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

4-5 m²/kg(40 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.

AREAS OF USE

Color permanence and colour fastness is good. Dries quickly and adhesion to metal surfaces. General metal industry, steel surfaces, each kind of machine Assembly agriculture home and garden appliances next to a bright and strong resistance are used to achieve a decorative appearance.

APPLICATION

Direct metal or primed surfaces will be applied in two coats.

THINNING (VOLUME)

% 15-20% Hammerton thinner with.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: : 2-3 Hours
Dust Free: 10-20 minutes
Dry Hard: 24 hours

COVERAGE

1 kg of covers 4-5 sqm (40 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted. Application of quantities vary by color.



STİREN MODİFİYE ALKİD REÇİNE ESASLI,
HIZLI KURUYAN, YÜKSEK KİMYASAL DAYANIMLI
PARLAK HAMMERTON BOYADIR.

STYRENE MODIFIED ALKYD RESIN-BASED, FAST DRYING,
GLOSSY HIGH CHEMICAL RESISTANCE HAMMERTON
PAINT.

FODERO BIANCO ASTAR

FODERO BIANCO PRIMER

ÖZELLİKLERİ

Yüzeye pürüzlü satıh oluşturur. Yüzeye çok iyi yapışarak, diğer uygulanacak dekoratif malzemelere zemin hazırlar. Yüksek örtücülüğe sahiptir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve tozlar temizlenmelidir. Uygulama öncesi FODERA BIANCO ile karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi FODERA BIANCO hacimce %20 temiz su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karıştırılır ve tek kat rulo ile uygulanır. Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C 'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME

%40 su ile inceltilmelidir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1.5-2 m² alan boyanır.

PROPERTIES

It creates a rough surface. It adheres well to the surface and therefore, establishes a ground for other decorative materials to be applied. It has a high hiding power.

APPLICATION

Any kind of dirt, oil, swelled painting and dust on the surfaces onto which application is to be performed have been cleaned. Before application, FODERA BIANCO make a hash of. Prior to the application, FODERA BIANCO is volumetrically diluted through clean water at the rate of 20 % and mechanically mixed until it gets a homogeneous structure, then applied as a single layer through a roller.

THINNING (VOLUME)

40 % dilute water.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 hours
Dust free: 4-6 hours
Hard Drying: 24 Hours

COVERAGE

1 kg of Fodera Bianco Primer covers 1,5-2m² a single dry film depending on the surface to be painted.



AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI OLUP,
MACUN KIVAMINDAKİ AKRİLİK ESASLI DEKORATİF
MALZEMELERİN YÜZEYE TUTUNMASINI ARTIRMAK
İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞ ÖZEL BİR ASTAR BOYADIR.

IT IS BASED ACRYLIC EMULSION AND A SPECIAL
GROUND COAT FORMULATED IN ORDER TO INCREASE
ADSORPTION OF PASTY DECORATIVE MATERIALS,
BASED ACRYLIC TO THE SURFACE.