



## AKRİLİK BİNDER

### ACRYLIC BINDER PAINT

Akrilik esaslı parlak, yarı parlak ve mat renklerin hazırlanmasında kullanılır. RAL renklerinden hazırlanması istenen akrilik sistem renk, parlak, yarı parlak veya mat tercihinin göre uygun baz kullanılarak hazırlanır. Renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılarak önceden astarlanmış yüzeye uygulanabilir.

It is used for production of acrylic based gloss, semi-gloss and matte colors. The preferred color is prepared using the appropriate base. The color can be applied to the pre-primed surface by mixing until it becomes completely homogeneous.



## ENDÜSTRİYEL RAPİD BİNDER

### INDUSTRIAL RAPID BINDER PAINT

Rapid esaslı parlak, yarı parlak ve mat renklerin hazırlanmasında kullanılır. RAL renklerinden hazırlanması istenen rapid sistem renk, parlak, yarı parlak veya mat tercihinin göre uygun baz kullanılarak hazırlanır. Renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılarak önceden astarlanmış yüzeye uygulanabilir.

It is used for production of rapid based gloss, semi-gloss and matte colors. The preferred color is prepared using the appropriate base. The color can be applied to the pre-primed surface by mixing until it becomes completely homogeneous.



## SELÜLOZİK BİNDER

### CELLULOSIC BINDER PAINT

Selülozik esaslı parlak, yarı parlak ve mat renklerin hazırlanmasında kullanılır. RAL renklerinden hazırlanması istenen selülozik sistem renk, parlak, yarı parlak veya mat tercihinin göre uygun baz kullanılarak hazırlanır. Renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılarak önceden astarlanmış yüzeye uygulanabilir.

It is used for production of cellulosic based gloss, semi-gloss and matte colors. The preferred color is prepared using the appropriate base. The color can be applied to the pre-primed surface by mixing until it becomes completely homogeneous.



## SENTETİK BİNDER

### SYNTHETIC BINDER PAINT

Sentetik esaslı parlak, yarı mat ve mat renklerin hazırlanmasında kullanılır. RAL renklerinden hazırlanması istenen sentetik sistem renk, parlak, yarı parlak veya mat tercihinin göre uygun baz kullanılarak hazırlanır. Renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılarak önceden astarlanmış yüzeye uygulanabilir.

It is used for production of synthetic based gloss, semi-gloss and matte colors. The preferred color is prepared using the appropriate base. The color can be applied to the pre-primed surface by mixing until it becomes completely homogeneous.