

SİLİKONLU İPEKSI MAT İÇ CEPHE SILK MAT CLEANABLE WALL PAINT



**YÜKSEK SİLİNME DİRENCİNE SAHİP,
SİLİKON KATKILI, SU BAZLI, İPEKSI MAT
GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİF SONKAT İÇ CEPHE
BOYASIDIR.**

WATER BASED, DECORATIVE INDOORS
FINISH PAINT WITH SILICONE ADDITIVES
WITH HIGH FADE RESISTANCE AND WITH A SILK MATT
TEXTURE WITH A SILK MATT TEXTURE.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları üzerinde, ahşap, yüzeylerde, ipeksi mat özelliğinden dolayı yenileme ve dekorasyon amaçlı olarak otel, hastane, okul, restoranlar, çocuk odaları v.b. gibi özel mekanlarda kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Silikonlu İpeksi Mat uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkalı macun ile düzleştirilmelidir. Nanomix Astar inceltimeden tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra, Nanomix İpeksi Mat yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır. Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İNCELTME

Su ile %10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka bir nanomix boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 15 dakika
Toz tutmama: 1 saat
İkinci Kat Uygulama: 6 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 m²

AREA OF USE

It can be applied satin paslered or pasted interior surfaces, Wall board, wooden surfaces and also used in restoration and decoration of places such as hotels, hospitals, schools, restaurants, children rooms etc.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint must be clean and dry free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The surface of the wall must be smoothed with satin plaster or sized paste. Nanomix Primer is applicable as a single layer without diluting and left to dry for 24 hours. Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint is applied on the surface in two layers with a roll, brush or trough spraying. Care should be taken to ensure that during application, the surface and the ambient temperature must be between +5 °C and +30 °C.

THINNING (VOLUME)

Dilute with %10 water. Stir thoroughly before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

Touch-dry : 15 minutes
Dust Free : 1 hour
Second Coat Application : 6 hours
Through Drying : 24 hours

COVERAGE

1kg of Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint covers 10-12 sqm a single dry film.

LÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI LUX PLASTIC WALL PAINT



**AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI, MAT GÖRÜNÜMLÜ,
ÇOK BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, İÇ VE DIŞ
YÜZEY DEKORATİF SON KAT EMÜLSİYON
DUVAR BOYASIDIR.**

ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASED
FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE
TOPCOAT WALL PAINT WITH MAT APPEARANCE, DEEP
WHITE COLOR AND EXCELLENT COVERING CAPABILITY

UYGULANACAK YÜZEYLER

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, yton, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanılabileceğiniz, ideal bir plastik boyadır.

UYGULAMA

Nanomix Lüks Plastik uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 30 dakika
İkinci Kat Uygulama : 2 saat
Son Kuruma : 24 saat
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

An ideal paint to be used successfully on the previously painted and non-faded surfaces, interior and exterior walls covered with plaster concrete, brick, yton, fiberboard, wood and other similar construction material.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

20% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

First Drying : 30 minutes
Second Layer Application : 2 hour
Final Drying : 24 hours
Test becomes resistant after : 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 7-8 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

MAT SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE

SILICONE BASED MAT CLEANABLE WALL PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları üzerinde, ahşap yüzeylerde, mat saten özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyon amaçlı otel, hastane, okul, restoranlar, çocuk odaları v.b. gibi özel mekanlarda kullanılır.

UYGULAMA

Silikonlu Mat Boya uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İNCELTME

Su ile ilk ve ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 15 dakika

Toz Tutmama : 1 saat

Son Kuruma :24 saat

Test mukavemetini 3 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

It can be applied satin paslered or pasted interior surfaces, Wall board, wooden surfaces and also used in restoration and decoration of places such as hotels, hospitals, schools, restaurants, children rooms etc.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature. +5 °C and +30 °C.

THINNING (VOLUME)

Dilute with 15% water and apply in two coats.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 15 minutes

Second Layer Application: 1 hours

Final Drying: 24 hours

Test becomes resistant after: 3 days

COVERAGE

1 Kilogram of Nanomix Lux Plastic covers 8-10 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



SİLİKON KATKILI , AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI, SU BAZLI , MAT GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİF SONKAT İÇ CEPHE BOYASIDIR.

MATT APPEARANCE, EMULSION BASED FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE TOPCOAT WALL PAINT, DEEP WHITE COLOR AND EXCELLENT COVERING CAPABILITY.

PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

PLASTIC WALL PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, ytong, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanılabileceğiniz, ideal bir plastik boyadır.

UYGULAMA

Nanomix Lüks Plastik uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo minimum +5°C, maksimum +30°C' de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 30 dakika

İkinci Kat Uygulama : 2 saat

Son Kuruma :24 saat

Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

An ideal paint to be used successfully on the previously painted and non-faded surfaces, interior and exterior walls covered with plaster concrete, brick, ytong, fiberboard, wood and other similar construction material.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

20% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 30 minutes

Second Layer Application: 2 hour

Final Drying: 24 hours

Test becomes resistant after: 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 8-10 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI, MAT GÖRÜNÜMLÜ, BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, EKONOMİK, İÇ VE DIŞ YÜZEY DEKORATİF SON KAT EMÜLSİYON DUVAR BOYASIDIR.

ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASED FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE TOPCOAT WALL PAINT WITH MATT APPEARANCE, QUOTE ECONOMICALLY, WHITE COLOR AND COVERING CAPABILITY

SÜPER TAVAN BOYASI PLASTIC WALL PAINT



AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI MAT GÖRÜNÜMLÜ,
ÇOK BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, İÇ VE DIŞ YÜZEY
DEKORATİF SONKAT EMÜLSİYON
TAVAN BOYASIDIR.

ACRYLIC COPOLYMER BASED, DECORATIVE,
INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE TOPCOAT
EMULSION CEILINGPAINT WITH MATT APPEARANCE,
QUITE ECONOMICALLY, WHITE COLOR AND COVERING
CAPACITY.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe yüzeylerde ve tavanlarda, eski boyalı yüzeylerde, kireç badanalı yüzeylerde, sıvalı, briket ve beton yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Süper Tavan Plastik Boya uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C'de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %15, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 20 dakika
İkinci Kat Uygulama : 2 saat
Son Kuruma : 24 saat
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Interior surfaces, walls and ceiling, previously painted surfaces, old painted surfaces, plaster, brick and concrete surfaces.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Super Ceiling Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

15% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 20 minutes
Second Layer Application: 2 hour
Final Drying: 24 hours
Test becomes resistant after: 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 7-8 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

İÇ CEPHE MACUNU INNER FACEDE PASTE



AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI,
ESNEK YAPIDA, DIŞ CEPHE DOLGU VE YÜZEY
DÜZELTME MACUNUDUR.

IS AN INNER FACADE SURFACE RESTORATION PASTE,
WHICH HAS A FLEXIBLE STRUCTURE AND
AN ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASE.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Beton, brüt beton, gaz beton, betopan, eternit, mdf, tuğla, osb, eski boyalı ve sıva gibi mineral esaslı yüzeylerin mdf ve osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based surfaces to fill the area and to correct the defects of surface.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Gaz beton gibi yüzeylerde macunun zemine daha iyi yapışmasını sağlamak için şeffaf karakterli astarlar (Silikonlu İzolen Astarı, İç Cephe Astarı) ile uygulama yapıldıktan sonra macun uygulama işlemine geçilmelidir. Aksi takdirde ani su kayıplarından dolayı macun yüzeye aderans sağlayamayacağından dökülebilecektir. Beton, brüt beton, gaz beton, betopan, mdf, tuğla, osb, eski boyalı, sıva gibi mineral esaslı, emiciliği çok az tozuma yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat pigmentli astarlarımız (İç Cephe Astarı) uygulandıktan sonra spatula veya esnek mala ile macun uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C'nin üzerinde olmasına özen gösteriniz.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İkinci Kat Uygulama : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 6-15 kg/m²'dir.

AREA OF USE

Interior Putty is a material which can be applied on Concrete, Aerated Concrete, Stone fiber, asbestic tile, mdf and osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based surfaces to fill the area and to correct the defects of surface.

APPLICATION

The surfaces should be in a solid, clean, and dry state and should be self-supporting. In order to enable the paste to stick better to the surfaces such as aerated concrete, after application of transparent property primers (Silicon Insulation Primer, Interior Primer) is performed, puttying process should be started. Otherwise the putty may collapse from the surface since it won't be able to provide adherence to the surface due to the sudden water losses. Puttying by using putty knife or flexible trowel shall be made on Concrete, Exposed Concrete, Aerated Concrete, Stone fibre, asbestic tile, mdf and osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based, less absorptive, not chalking inner façades with pure plaster after applying one layer of our pigment primers (Inner Façade Primer). Take care to ensure the ambient temperature is +5°C during application.

THINNING (VOLUME)

Ready for using, don't thin.

DRYING PERIOD (20°C)

Second Layer Application: 24 hour

COVERAGE

Around 600-1500 g/m², in one coating depending on surface absorption and smoothness.

SU BAZLI ASTAR BOYALAR

WATER- BASED INTERIOR PRIMER



SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

SILICONE BASED EXTERIOR PRIMER

SİLİKON EMÜLSİYON ESASLI, ADERANS GÜCÜ YÜKSEK, YÜZEY DOLDURUCU DIŞ CEPHE ASTARIDIR.

SILICONE EMULSION BASED EXTERIOR PRIMER WITH SURFACE FILLING POWER.



İÇ CEPHE ASTARI

INTERIOR RAW PLASTER PRIMER

AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI, YÜZEY DOLDURUCU ÖZELLİKLİ, BEYAZ PİGMENTLİ İÇ CEPHE BOYA ASTARIDIR.

ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASED, SURFACE FILLER, WHITE INTERIOR PRIMER



SİLİKONLU İZOLEN ASTARI

SILICONE ISOLATION PRIMER

HER TÜRLÜ SIVA , BETON, SATEN ALÇI, ETERNİT ÖZEL LEVHA YÜZEYLERDE KULLANILIR.

SILICONE EMULSION BASED EXTERIOR PRIMER WITH SURFACE FILLING POWER.



GEÇİŞ ASTARI

ISOLATION PRIMER

AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI, BEYAZ PİGMENTLİ İÇ CEPHE ASTARIDIR.

WATER BASED, ACRYLIC COPOLYMER SILICONE PAINT PRIMER AND ISOLATION MATERIAL.



BRÜT BETON ASTARI

UNTREATED CONCRETE PRIMER

SU BAZLI KOPOLİMER BAĞLAYICI ESASLI, BRÜT BETON YÜZEY, DUVAR VE TAVANLAR İÇİN, ÇİMENTO VE ALÇI ESASLI SIVALARIN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ARTIRAN SIVI ASTARIDIR.

WATER AND COPOLYMER BINDER BASED PLASTER PRIMER FOR UNTREATED CONCRETE SURFACES, WALL AND CEILINGS, INCREASES ADHESION OF CEMENT AND GYPSUM BASED PLASTER TO SURFACE.