

SİLİKONLU İPEKSI MAT İÇ CEPHE SILK MAT CLEANABLE WALL PAINT



**YÜKSEK SİLİNE DİRENCİNE SAHİP,
SİLİKON KATKILI, SU BAZLI, İPEKSI MAT
GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİF SONKAT İÇ CEPHE
BOYASIDIR.**

WATER BASED, DECORATIVE INDOORS
FINISH PAINT WITH SILICONE ADDITIVES
WITH HIGH FADE RESISTANCE AND WITH A SILK MATT
TEXTURE WITH A SILK MATT TEXTURE.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları üzerinde, ahşap, yüzeylerde, ipeksi mat özelliğinden dolayı yenileme ve dekorasyon amaçlı olarak otel, hastane, okul, restoranlar, çocuk odaları v.b. gibi özel mekanlarda kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Silikonlu İpeksi Mat uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkalı macun ile düzleştirilmelidir. Nanomix Astar inceltimeden tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra, Nanomix İpeksi Mat yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır. Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İNCELTME

Su ile %10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka bir nanomix boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 15 dakika
Toz tutmama: 1 saat
İkinci Kat Uygulama: 6 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 m²

AREA OF USE

It can be applied satin paslered or pasted interior surfaces, Wall board, wooden surfaces and also used in restoration and decoration of places such as hotels, hospitals, schools, restaurants, children rooms etc.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint must be clean and dry free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The surface of the wall must be smoothed with satin plaster or sized paste. Nanomix Primer is applicable as a single layer without diluting and left to dry for 24 hours. Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint is applied on the surface in two layers with a roll, brush or trough spraying. Care should be taken to ensure that during application, the surface and the ambient temperature must be between +5 °C and +30 °C.

THINNING (VOLUME)

Dilute with %10 water. Stir thoroughly before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

Touch-dry : 15 minutes
Dust Free : 1 hour
Second Coat Application : 6 hours
Through Drying : 24 hours

COVERAGE

1kg of Nanomix Silk-Mat Cleanable Wall Paint covers 10-12 sqm a single dry film.

LÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI LUX PLASTIC WALL PAINT



**AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI, MAT GÖRÜNÜMLÜ,
ÇOK BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, İÇ VE DIŞ
YÜZEY DEKORATİF SON KAT EMÜLSİYON
DUVAR BOYASIDIR.**

ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASED
FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE
TOPCOAT WALL PAINT WITH MAT APPEARANCE, DEEP
WHITE COLOR AND EXCELLENT COVERING CAPABILITY

UYGULANACAK YÜZEYLER

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, ytong, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanılabileceğiniz, ideal bir plastik boyadır.

UYGULAMA

Nanomix Lüks Plastik uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 30 dakika
İkinci Kat Uygulama : 2 saat
Son Kuruma : 24 saat
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

An ideal paint to be used successfully on the previously painted and non-faded surfaces, interior and exterior walls covered with plaster concrete, brick, ytong, fiberboard, wood and other similar construction material.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

20% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

First Drying : 30 minutes
Second Layer Application : 2 hour
Final Drying : 24 hours
Test becomes resistant after : 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 7-8 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.