

MAT SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE

SILICONE BASED MAT CLEANABLE WALL PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları üzerinde, ahşap yüzeylerde, mat saten özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyon amaçlı otel, hastane, okul, restoranlar, çocuk odaları v.b. gibi özel mekanlarda kullanılır.

UYGULAMA

Silikonlu Mat Boya uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İNCELTME

Su ile ilk ve ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 15 dakika

Toz Tutmama : 1 saat

Son Kuruma :24 saat

Test mukavemetini 3 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

It can be applied satin paslered or pasted interior surfaces, Wall board, wooden surfaces and also used in restoration and decoration of places such as hotels, hospitals, schools, restaurants, children rooms etc.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature. +5 °C and +30 °C.

THINNING (VOLUME)

Dilute with 15% water and apply in two coats.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 15 minutes

Second Layer Application: 1 hours

Final Drying: 24 hours

Test becomes resistant after: 3 days

COVERAGE

1 Kilogram of Nanomix Lux Plastic covers 8-10 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



SİLİKON KATKILI , AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI, SU BAZLI , MAT GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİF SONKAT İÇ CEPHE BOYASIDIR.

MATT APPEARANCE, EMULSION BASED FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE TOPCOAT WALL PAINT, DEEP WHITE COLOR AND EXCELLENT COVERING CAPABILITY.

PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

PLASTIC WALL PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, ytong, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanılabileceğiniz, ideal bir plastik boyadır.

UYGULAMA

Nanomix Lüks Plastik uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo minimum +5°C, maksimum +30°C' de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 30 dakika

İkinci Kat Uygulama : 2 saat

Son Kuruma :24 saat

Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

An ideal paint to be used successfully on the previously painted and non-faded surfaces, interior and exterior walls covered with plaster concrete, brick, ytong, fiberboard, wood and other similar construction material.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Matt Plastic Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

20% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 30 minutes

Second Layer Application: 2 hour

Final Drying: 24 hours

Test becomes resistant after: 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 8-10 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI, MAT GÖRÜNÜMLÜ, BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, EKONOMİK, İÇ VE DIŞ YÜZEY DEKORATİF SON KAT EMÜLSİYON DUVAR BOYASIDIR.

ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASED FOR INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE, DECORATIVE TOPCOAT WALL PAINT WITH MATT APPEARANCE, QUOTE ECONOMICALLY, WHITE COLOR AND COVERING CAPABILITY