

AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

EXTERIOR ACRYLIC WALL PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Akrilik Dış Cephe Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan eski boya kalıntılarının arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Nanomix Akrilik Dış Cephe Astarı fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. 6 saat sonra Nanomix Akrilik Dış Cephe Boya uygulaması yapılır.

İNCELTME

Su ile her iki kat içinde %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka bir marka boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma : 24 saat

ASTARLANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applied safely on exterior surfaces of all kinds of constructions elements such as plastered concrete, ytong, brick and eternite walls for decorative and isolation purposes.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Acrylic Exterior Wall Paint application, must be clean and dry, free from all of dirt, oil and dust, as well as old paint remainders. The surface must be smoothed with scrapper. The cracks must be repaired with acrylic based putty. The temperature of the surface and the surroundings must be min +5°C, max +30°C. After the preparation Nanomix Acrylic Exterior Primer is applied as a single layer either with brush or roller availing the complete and equal penetration of the paint into the surface. There should be no extreme wind or air circulation in the application area.

THINNING (VOLUME)

15% thinned with water for both layer. Stir thoroughly before using the paint and do not mix a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

First Drying: 15 minutes
Second Layer Application: 2 hours
Final Drying: 24 Hours

COVARAGE

1kg of Nanomix Silicone Based Exterior Paint cover 7-8 sqm dry film depending on the surface to be painted.



AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI
MÜKEMMEL ÖRTME GÜCÜNE SAHİP, MAT YAPI
SONKAT DIŞ CEPHE BOYASIDIR.

ACRYLIC EMULSION BASED TOPCOAT EXTERIOR
SURFACE PAINT WITH MAT APPEARANCE AND
EXCELLENT COVERING POWER.

DIŞ CEPHE MACUNU

OUTER FACADE PASTE

UYGULANACAK YÜZEYLER

Beton, brüt beton, gaz beton, betopan, eternit, mdf, tuğla, osb, eski boyalı ve sıva gibi mineral esaslı yüzeylerin dolgu ve yüzey düzeltilmesinde güvenle kullanılabilen bir malzemedir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Macunun zemine daha iyi yapışmasını sağlamak için şeffaf karakterli astarlar (Silikonlu İzolen Astarı, İç Cephe Astarı) ile uygulama yapıldıktan sonra macun uygulama işlemine geçilmelidir. Daha önce boyanmış yüzeyler üzerine uygulama yapılacaksa Nanomix Dış Cephe Macunu'na çimento ilavesi yapmayınız. İlk defa boyanacak yüzeyler için Nanomix Dış Cephe Macunu'nu %20 oranında beyaz veya gri çimento ve su ile karıştırarak kıvamlı hale getirip, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırınız. Uygulamaya hazır hale gelmiş macunu spatula veya esnek çelik mala ile yüzeye uygulayınız. Uygulama sırasında yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5 °C'nin üzerinde olmasına özen gösteriniz. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır inceltme yapmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İkinci Kat Uygulama: 24 saat

MACUNLANABİLEN ALAN

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 10 -15 kg/m2 dir.

AREA OF USE

It is a material that can be used reliably in the filling and surface restorations of concrete, raw concrete, gas concrete, betopan, eternit, mdf, brick and the repair of mineral based surfaces such as old painted plaster.

APPLICATION

The surfaces should be in a solid, clean and dry state and should be self-supporting in order to enable the paste to stick better to the surface, after application of transparent property primers (Silicone Insulation Primer, Interior Primer) is performed, plaster application process should be started. If applications is to be performed on surfaces previously painted, do not add any cement to the Outer Facade Paste. For surfaces that will be painted for the first time and White or grey cement in the ratio of %20 to the Outer Facade Plaster and mix with water until it attains the right density and a homogenous mixture. Apply the paste that is ready for use, on the surface with a spatula or a flexible steel trowel. Take care to sure the ambient temperature is +5°C during application. Do not apply under heavy wind sand under direct sunlight.

THINNING (VOLUME)

Ready for use.

DRYING PERIOD (20 °C)

Second Layer Application: 24 hours

COVARAGE

Around 10-15 kg/m2, in one coating depending on surface absorption and smoothness.



AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI,
DIŞ CEPHE DOLGU VE YÜZEY DÜZELTME
MACUNUDUR.

IS AN OUTER FACADE FILLING AND SURFACE
RESTORATION PASTE, WHICH HAS A FLEXIBLE
STRUCTURE AND AN ACRYLIC COPOLYMER
EMULSION BASE.